

Projekta nosaukums: "LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS  
CENTRS"

Pasūtījums Nr.11-06/532

Apgaisme

No	Paraksts un kods	Skaitis
1	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 R 55W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 R , 55W, 230V), kplektā ar atstarotāju un prizmatisku aizsargstiklu, (montāža - sliedē) "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr. 5LR612D1TA41AF + 5LR94683DT vai anologs	248
2	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 R 55W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 R , 55W, 230V), kplektā ar atstarotāju un prizmatisku aizsargstiklu, (montāža - sliedē)+1h batereja "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr. 5LR612D1TA41AF02 + 5LR94683DT vai anologs	60
3	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 28W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 28/54W, 230V), kplektā ar atstarotāju, (montāža - sliedē) "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ908D1H1 + 5LJ14512U vai anologs	252
4	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 28W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 28/54W, 230V), kplektā ar atstarotāju, (montāža - sliedē) +1 h batereja "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ908D1H102 + 5LJ14512U vai anologs	63
5	Gaismeklis IP44 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi TCD 42W, elektronisko balastu HFG DALI (T compact , 26,32/42W, 230V), kplektā ar aizsargstiklu "Siteco" Compact downlight® Kat.Nr. 5LR357D1VA61 + 5LR94363DK vai anologs	132
6	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu kompaktiluminiscences spuldzi TCL , 42W, elektronisko balastu HFG DALI (42W, 230V) , aizsargstikla UGR< 25, aizsardzības kalse F/D, (montāža - pie griestiem) "Siteco" Lunis C® Kat.Nr. 5LR211D1VA64 + 5LR95163EL	41
7	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu kompaktiluminiscences spuldzi TCL , 42W, elektronisko balastu HFG DALI (42W, 230V) , aizsargstikla UGR< 25, aizsardzības kalse F/D + 1 h batereja, (montāža - pie griestiem) "Siteco" Lunis C® Kat.Nr. 5LR211D1VA02+ 5LR95163EL	20
8	Gaismeklis IP50 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 , 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V) , kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu (HDP® High Definition Prismatic), aizsargstikla UGR< 19, aizsardzības Kat. Nr. 5MJ223D1QS vai anologs	1738
9	Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V), kplektā ar atstarotāju, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS412D1Q + 5LS44201RS vai anolog	333
10	Krāsota (RAL 9010) sliede ar gala vākiem, regulējamām troses iekarēm ( L=1 m), savienojumiem , IP20, "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LS90930E+ 5LJ90910XV+ 5LJ90910XD + 5LJ90830ED + 5LJ90901 vai anologs	6230
11	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Lunis C ® Kat.Nr.5LR92208BT vai anologs	308
12	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS44002 vai anologs	333
13	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Silhouette ® Kat.Nr.5LY9142 vai anologs	3476
14	Laternas tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diode) spuldzi , 39 W, elektronisko balastu ECO (LED 39/12W, 230V) ar iespēju autonomi vai no distances pārlēgties no 100% gaismas izsatojuma (39 W) uz 50% gaismas izsatojumu (12 W) , kom	41
15	Konisks balsts h, 6m, cinkots (ST 37.2), krāsots DB 702S, balsta tievgāja Ø 76 mm,komplektā ar betona pamatni, pieslēgspailēm un aizsardzību "Siteco" Kat.Nr.5NY231760KM08 + 5NY70002XK vai anologs	41
16	CB 90, IP 68, 150 W, 5NA9001PE100R + 5NA9000R	6

Projekta nosaukums: "LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS  
CENTRS"

Pasūtījums Nr.11-06/532

Apgaisme

No	Paraksts un kods	Skaitis
17	Rotosimetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar metālhalīda spuldzi (HQL-BT), 400 W, elektromagnētisko balastu komplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec® Projector 400, SMW 400 Kat.N	8
18	Fresnela tipa asimetriskais atstarotājs kplektā komplektā ar montāžas stieni un atsaitēm (LxB= 1200mmx1200mm), (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec® Reflector 100A Kat.Nr. 5NW14091QC vai anologs	4
19	Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu LED spuldzi T5 10W, (montāža - pie griestiem) "Siteco" CL ceiling MIDI Kat.Nr. 5AA62000M vai anologs	40
20	Simetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm RGB), 350 mA, elektronisko balastu ar iebūvētu DMX vadību komplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie žalūzijām), "Traxon" WALL WASHER SHIELD XB-36 Kat.Nr. XB.W2.	70
21	AC DMX sadalītājs, IP 66, 220V, "Traxon"AC.DMX data injector Kat.Nr. XB.AC.2300000 vai anologs	6
22	Trīs dzīslu AC vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2306000 vai anologs	6
23	Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector male Kat.Nr. XB.AC.2302000 vai anologs	70
24	Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2303000 vai anologs	70
25	AC DMX konektora blīvējums, "Traxon" AC connector end cap Kat.Nr. XB.AC.2304000 vai anologs	6
26	DMX kontrolieris, IP 20, 220V, 1024 DMX kanālu izejas un micro SD kartes slots "Traxon" Butler XT2 Kat.Nr. EN.BX.0000001 vai anologs	3
27	Multifunkcionālais sensors ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, darbības leņķis 80-100°, jūtība 20-600 lx, "Osram" Touch DIM LS/PD LI I®+ sensor KIT Kat.Nr. 4008321023025 vai anologs	237
28	Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 10 HFG DALI vadība, 2 sensoru ieejas, 2 vadības bloku sinhrona darbība, "Osram" DALI MULTI ECO ® + LMS CI	113
29	Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 32 HFG DALI vadība, 4 sensoru ieejas, 4 vadības bloku sinhrona darbība, "Osram" DALI MULTI ® + LMS CI BO	56
30	Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 , ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 256 HFG DALI vadība, 50 sensoru ieejas, , "Osram" DALI PRO CONT-4 ® Kat.Nr.4008321478948 vai anologs	4
31	Sensora adapters DALI līnijai, IP20, Osram" DALI PRO Sensor Coupler Kat.Nr.4008321379269 vai anologs	46
32	Slēdžu adapters DALI līnijai, IP20, Osram" DALI PRO Pushbuton Coupler Kat.Nr.4008321496461 vai anologs	32
33	DALI signāla pastiprinatajs DALI REP LI+LMS CI BOX, Kat.Nr.4008321292599+4008321083692 vai anologs	16
34	Multifunkcionālais sensors ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu un Y tipa savienotāju, darbības leņķis 80-100°, jūtība 20-600 lx, "Osram" LS/PD MULTI 3 CI ®+ sensor KIT Kat.Nr. 4008321916	496