











DURVJU SPECIFIKĀCIJA


APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxh, mm)	SKAITS (gab.)	PIEZĪMES
D-1		Veramas vienviru iekšdurvis bez sliekšņa;	980x2100	2L	telp.nr. 006, 007
D-1'		Durvju vārtne izgatavota no priedes koka rāmja, pildīta ar rorskaidas plāksni, no abām pusēm aplīmēta ar 3mm biezu HDF plāksni, uz kā ir līmēta apdare - plastikāta plāksne. Vārtnes malas no četrām pusēm aplīmētas ar masīvkoka līsti 6mm biezumā. Vārtnes malas ar fāzi.	980x2100	2L (Neattiec.būvd.)	telp.nr. 013, 015
D-2		Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina skaņas izolācija 32 dB;	1100x2100	2K* (ar vent. resti 400x100mm)	telp.nr. 019, 020
		Durvju fumitūra ABLOY, materiāls - nerūsējošs tērauds., cilindra slēdziens		1L	telp.nr. 005
D-3		Durvju klēdes saplākšņa, krāsotas ar skābās cietēšanas krāsu.	1260x2100	3L 2K	telp.nr. 001, 002, 006, 010, 011, 017
D-3.1			1260x2000	1L	telp.nr. 002
D-4			1000x2100	1L	telp.nr. 018
D-4.1			850x2100	1K	telp.nr. 002
D-4.1'			850x2100	1L (Neattiec.būvd.)	noliktava zem kāpnēm
D-5		Veramas vienviru iekšdurvis bez sliekšņa; Koka durvis Durvju fumitūra ABLOY, materiāls - nerūsējošs tērauds., cilindra slēdziens Durvis ar ventilācijas resti 400x100mm	800x2100	1K* 1L* (ar vent. resti 400x100mm)	telp.nr. 021, 004
D-6		Veramas vienviru iekšdurvis bez sliekšņa; Stiklotās durvis, izgatavot alumīnija profilos ar 2 stikla paketi, pielietot trieciendrošus-rūditus stiklus. Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina skaņas izolācija 32 dB; Durvju fumitūra ABLOY, materiāls - nerūsējošs tērauds., cilindra slēdziens.	1260x2100	1K	telp.nr. 016

UGUNSDROŠO DURVJU SPECIFIKĀCIJA

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxh, mm)	SKAITS (gab.)	PIEZĪMES
D-7 EI30		Ugunsdrošas metāla vienviru iekšdurvis ar sliekšni. Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina ugunsizturība EI 30 Vārtne aprīkota ar pašaizvēršanās mehānismu;	1160x2100	1L	telp.nr. 012
D-8 EI30		Ugunsdrošas vienviru iekšdurvis bez sliekšņa. Durvis alumīnija ar stiklu, izgatavot alumīnija profilos ar 2 stikla paketi, pielietot trieciendrošus-rūditus stiklus. Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina ugunsizturība EI 30	1260x2600	1L	telp.nr. 017
D-9 EI30		Vārtne aprīkota ar pašaizvēršanās mehānismu;	870x2800	1K	telp.nr. 003

PIEZĪMES:

- Durvju ailu mērus un aizpildījuma augstumu precizēt uz vietas pirms durvju izgatavošanas.
- Durvju pasūtījumu veikt tikai pēc ailes paplašināšanas darbu pabeigšanas.
- Durvju blokus izgatavot no 1. šķiras skujkoku zāģmateriāliem ar mitrumu ne lielāku par 9%.
- Durvis paredzēt ar atslēgām, pielietot 'ABLOY' firmas durvju fumitūru un atslēgas (vai analogas firmas).

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103602004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Reg. Nr. VRN: 3341000218		ARHĪVA NR.: LV-22/L-1-1		
				PASŪTĪTĀJS: LV-22/L-1		AR		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:		STADIJA	LAPA	LAPAS
				Pagraba telpu rekonstrukcija (līt.010); Pilsogu iela 13, Rīga		TP	AR-6	
Dejas.vadīt.	G.Mutžzemnieks			LAPAS NOSAUKUMS:		MĒROGS:		
Izstrādāja	A.Millersone			DURVJU SPECIFIKĀCIJA		1:100		