

Projekta nosaukums: "LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS
CENTRS"

Pasūtījums Nr.11-06/532

Iekšējā apgaisme

No	Paraksts un kods	Skaitis
		Kopā
1	Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T8 , 58W, elektronisko balastu HFG DALI T8 58W, kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu, aizsargstikla UGR< 19, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" FR 200 Kat.Nr. 5LS322D1E + 5LS32201ES vai analogs	244
2	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" FR 200 Kat.Nr. 5LS90900XC1 vai analogs	244
3	Gaismeklis IP50 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 , 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V) , kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu (HDP® High Definition Prismatic), aizsargstikla UGR< 19, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Silhouette® Kat.Nr. 5MJ223D1QS vai analogs	1300
4	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Silhouette ® Kat.Nr.5MJ20005BW vai analogs	1300
5	Gaismeklis IP20 kplektā ar divām luminiscences spuldzēm T5 , 80W, elektronisko balastu HFG DALI Touch DIM funkciju (T5 , 35/49/80W, 230V) , kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu CAT 2 (ELDACON®), aizsargstikla UGR< 16, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Novaluna S ® Kat.Nr. 5MC254D2QS2 vai analogs	20
6	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Novaluna S ® Kat.Nr. 5LS90900XC1Z02 vai analogs	20
7	Gaismeklis IP54 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm), 32 W, elektronisko balastu HFG DALI, kplektā ar matētu aizsargstiklu, (montāža - iebūvēts) un iebūves kārbu "Siteco" LUNIS ® 2 Kat.Nr. 5DN12BD7VL356E + 5DNA41SS+5DNA7300 vai analogs	295
8	Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V), kplektā ar atstarotāju, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS412D1Q + 5LS44201RS vai analogs	119
9	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS44002 vai analogs	119
10	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 R 55W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 R , 55W, 230V), kplektā ar atstarotāju un prizmatisku aizsargstiklu, (montāža - sliedē) "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr. 5LR61271TA41AF + 5LR94683DT + 5LR94685CM vai analogs	241
11	Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr.5LR92688BV vai analogs	241
12	Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 28W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 28/54W, 230V), kplektā ar atstarotāju, (montāža - sliedē) "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ908D1H1 + 5LJ14512U vai analogs	223
13	Krāsota (RAL 9010) sliede ar ievilktiem vadiem Cu 7x2,5, nosegvākiem, gala vākiem, regulējamām troses iekarēm (L=1 m), savienojumiem (tai skaitā L, T, X elementiem), L=1000 mm, IP20, "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ90930E1+ 5LJ90910XV + 5LJ90910XD + 5LJ90930XV + 5LJ90830ED + 5LJ90901+ 5LJ90900XV + 5LJ90920XV vai analogs	11669
14	Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 kplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, (funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 32 HFG DALI vadība, 4 sensoru ieejas, 4 vadības bloku sinhrona darbība, "Osram" DALI MULTI 3 ® + LMS CI BOX Kat.Nr. 4050300802084 + 4008321083692 vai analogs	217
15	Multifunkcionālais sensors (funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), IP 20 kplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, darbības leņķis 80-100°, jūtība 20-600 lx, "Osram" LS/PD MULTI 3 CI ®+ sensor KIT Kat.Nr. 4008321916648 + 4008321916662 vai analogs	712

No	Paraksts un kods	Skaitis
16	Gaismeklis IP20 kplektā LED (gaismas emisijas diodēm), 1.2 W, kplektā ar lokanu pievadu, (montāža - pie sienas) "Osram" Dragonspot short Kat.Nr. 4008321326232 vai anologs	102
17	Montāžas komplekts "Osram" Dragonspot Kat.Nr.4008321326201 vai anologs	17
18	Gaismeklis IP20 kplektā LED (gaismas emisijas diodēm), 15 W, kplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas) "Osram" Ekinos F ostar Kat.Nr. 4008321273758 vai anologs	60
19	Barošanas bloks OT 20W, 120-240 V, 24V "Osram" OT Kat.Nr.4050300662626 vai anologs	60

Fasādes apgaisme

No	Paraksts un kods	Skaitis
		Kopā
1	Simetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm RGB), 54 W, elektronisko balastu ar iebūvētu DMX vadību kplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" S2 MINI@ LED RGB Kat.Nr. 5XA7517LMS08 vai anologs	16
2	Rotosimetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar metālhalīda spuldzi (HQI-BT), 400 W, elektromagnētisko balastu kplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec@ Projector 400, SMW 400 Kat.Nr. 5NW41421TG1 vai anologs	8
3	Fresnela tipa asimetriskais atstarotājs kplektā kplektā ar montāžas stieni un atsaitēm (LxB= 1200mmx1200mm), (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec@ Reflector 100A Kat.Nr. 5NW14091QC vai anologs	4
4	Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 39W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 21/39 W, 230V), kplektā ar mikroprizmatisku Fresnel lēcas atstarotāju, aizsardzības kalse F/D, (montāža - pie griestiem) "Siteco" CL LINEAR 90 Kat.Nr. 5AA173D0V vai anologs	40
5	Simetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm RGB), 350 mA, elektronisko balastu ar iebūvētu DMX vadību kplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie žalūzijām), "Traxon" WALL WASHER SHIELD XB-36 Kat.Nr. XB.W2.5311100 vai anologs	70
6	AC DMX sadalītājs, IP 66, 220V, "Traxon"AC.DMX data injector Kat.Nr. XB.AC.2300000 vai anologs	6
7	Trīs dzīslu AC vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2306000 vai anologs	6
8	Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector male Kat.Nr. XB.AC.2302000 vai anologs	70
9	Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2303000 vai anologs	70
10	AC DMX konektora blīvējums, "Traxon" AC connector end cap Kat.Nr. XB.AC.2304000 vai anologs	6
11	DMX kontrolieris, IP 20, 220V, 1024 DMX kanālu izejas un micro SD kartes slots "Traxon" Butler XT Kat.Nr. 160098 vai anologs	3